

# Anleitung zum Aufschrauben der Laufhaken



## Welches Werkzeug benötigen Sie:

- 1 Schraubendreher PH1 oder einen kleinen Akkuschauber
- 1 Maßband
- 1 Bleistift
- 1 Tisch



Falten Sie das Segel einmal mittig in der Längsrichtung, sodass der umgenähte Saum Innen ist.

Da sich das Segel beim Nähen etwas zusammen zieht messen Sie einmal mit dem Maßband durch, mit welchem Abstand Sie die Laufhaken montieren werden. Er sollte im Bereich von 30 cm liegen. Also zwischen ca. 29 und 32 cm.

Markieren Sie anschließend den festgestellten Laufhakenabstand mit einem Bleistift auf dem unteren Saum.





Schlagen Sie den oberen Saum nach oben um und beschweren Sie ihn zu Beginn etwas. Stecken Sie dann die Laufhaken gegenüberliegend auf den oberen und unteren Saum. Lassen Sie den doppelten Saum am Anfang aus.

Die Laufhaken müssen nicht unbedingt bis zum Anschlag aufgesteckt werden. 1-2 mm Luft im Laufhaken macht nichts.



Jetzt noch die Schrauben hineinstecken und anschrauben. Sollte sich der Laufhaken beim Anschrauben mitdrehen, einfach nochmal die Schraube etwas lockern, den Laufhaken richten und wieder festschrauben.

